

Halocorder 400GB

grandeye

Caractéristiques

- Enregistrement en Haute résolution de la Halocam en vue "Fisheye"
- Permet la commande complète de la fonction PTZ
- Différentes fonctions d'enregistrement (normal, programmé, détection mouvement, alarme)

Resumé

-

Halocorder 400GB



Spécifications

Standard vidéo	PAL/NTSC
Résolution d'enregistrement	3 Megapixel
Taux image	1, 2 ou 4 ips
Rapport zoom	Equivalent Zoom Optique x7
Détection de Mouvement	Sensibilité variable, 75 zones d'intérêt, tracking de 4 cibles simultanée.
Niveau d'accès log	Menu système protégé par mot de passe.
Événement d'alarme	Déclenché sur mouvement ou entrée externe. Résultat configurable: Tracking en fonction PTZ, enregistrement Halocorder.
Nombre de zone privée	75
Disque dur	400GB
mode d'enregistrement	Continue, Evenement d'alarme, Mouvement, Perte video, Programmation
Pré-Alarme	Oui, jusqu'à 30 secondes
Réseau	10/100 Base-t
Interface série	RS-485, contrôle télémétrie, Système clavier
Montage	A la vertical, à moins de 3 mètres de Halocam-R
Réglage de l'heure	Réglé par serveur NTP local ou sur internet
Certificats	EMC:(CISPR Class A) FCC, CE, UL2044 (2043 avec kit de passage de câbles)
Température d'utilisation	5°C ~ +35°C
Alimentation	24V AC/DC ±10%, 2A
Consommation	30 W
Poids	3.5 kg
Dimensions L*H*P	261 x 120 x 147 mm

Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Stand fr 02/2009

Halocorder 400GB

grandeye**Dimensions**