

## Procédure de maintenance pour les machines à fumée

Afin d'empêcher l'accumulation de matières particulaires dans l'élément de chauffage, CHAUVET® recommande d'exécuter un nettoyage **toutes les 40 heures** de fonctionnement continu.

La procédure de nettoyage recommandée est la suivante :

1. Vider tout le liquide de la machine.
2. Ajouter la solution de nettoyage [CJ250](#) dans le réservoir.
3. Brancher l'appareil et attendre le préchauffage.
4. Faire fonctionner l'appareil dans un endroit bien ventilé jusqu'à ce que le réservoir soit presque vide. Ne pas laisser la pompe à sec. Cette opération doit durer environ 3 minutes.
5. Le nettoyage est terminé. Remplir avec du liquide à fumée/brouillard.
6. Faire fonctionner brièvement la machine (env. 1 min) pour éliminer toute la solution de nettoyage dans la pompe et le chauffage.

## Wartungsverfahren für Nebelmaschinen

Um die Ansammlung von Partikeln in dem Heizelement zu verhindern, empfiehlt CHAUVET® eine Reinigung **alle 40 Betriebsstunden**.

Das empfohlene Reinigungsverfahren ist wie folgt:

1. Entleeren Sie die gesamte Flüssigkeit aus der Nebelmaschine.
2. Füllen Sie die [CJ250](#) Reinigungslösung im Tank der Nebelmaschine ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie bis es auf „Warm-up“ schaltet.
4. Das Gerät sollten Sie an einem gut belüfteten Ort reinigen. Nehmen Sie die Nebelmaschine bis der Tank fast leer ist in Betrieb - mindestens aber für 3 Minuten.
5. Sobald das Reinigungsverfahren abgeschlossen ist, füllen Sie wieder die Flüssigkeit für Rauch / Nebel in den Tank der Nebelmaschine ein.
6. Um die Reinigungslösung von der Nebelmaschine vollständig zu entfernen, muss die Nebelmaschine mit normaler Flüssigkeit kurz(ca. 1 min) in Betrieb genommen werden.