

Gegenstand: **Wiclic-Verteilerkabel DS29, Wisi**
 Sachgebiet: Materialsortiment
 Ausgabe: 1 Ausgabe-Datum: 18.06.07
 Ersetzt Ausgabe: - vom: -
 Ausgabestelle: HFC Technology
 Empfänger: i-engine

Bereich: HVA-Bau nach HVA-21
 Kapitel: HVA

Sachbearbeiter: Roberto Amore



TM darf nur vollständig und unverändert weiterverwendet werden

Gegenstand : Wiclic-Verteilerkabel DS29

Bezeichnung : DS29

Material-Nr. : 16207

Abmessungen : 50 [cm] (L)

Beschrieb : Wiclic-Zweifach-Verteiler mit 50 cm langem Koaxialkabel, abgewinkelt
 Wiclic-Stecker auf der einen und zwei Wiclic-Kupplungen auf der anderen Seite.

Anwendung : Zum Anschliessen von zwei Geräten (z.B. Set-Top-Box, Cablemodem) an den Wiclic-Anschluss der Wisi Breitbanddose DDxx oder den Datenanschluss der R+M-Breitbanddose.



1 Elektrische Eigenschaften

		Bemerkung
Frequenzbereich	5 - 862 MHz	
Rückflussdämpfung	> 16 dB	50 - 862 MHz
Schirmungsmass	> 85 dB	50 - 862 MHz
Transferimpedanz	< 5 mΩ/m	5 - 50 MHz
Verteildämpfung	< 4.5 dB	50 - 862 MHz

2 Mechanische Eigenschaften

		Bemerkung
Länge	0.5 m	
Zugbelastung Crimpung	< 100 N	

Bemerkungen : Stecker dürfen nicht abgeschnitten werden (HF-Dichtigkeit!)
 Stecker nicht einzeln lieferbar